

CORTO

		185 N	210 N	270 N / 270 NC	310N (1*)
Dimensioni					
Larghezza di lavoro	m	1,85	2,10	2,65	3,05
Larghezza di trasporto	m	-	-	-	2,45
Fabbisogno di potenza					
Fabbisogno di potenza, a partire da	min. KW (CV)	29 (39)	33 (45)	41 (56)	51 (70)
con condizionatore, a partire da	min. KW (CV)	34 (46)	40 (54)	51 (70)	-
Attacco	Cat.	II	II	II	II
Giri alla presa di forza	g/min	540	540	540	1000
A richiesta, giri alla presa di forza	g/min	-	-	1000	-
Falciatrice					
Tamburi di falciatura	N.	2	2	4	4
Coltelli per tamburo	N.	3	4	3	3
Altezza di taglio	mm	36/42*	36/42*	36/42*	36/42*
Altezza di taglio con dischi supplementari	mm	+25	+25	+25	+25
Coppia dischi formandana		-	-	●***	○
Seconda coppia dischi formandana		-	-	○***	○
Largh. andana ****					
senza condizionatore, senza dischi formandana	mm ca.	800	900	-	2200
senza condiz.re, 1.coppia dischi formandana	mm ca.	-	-	1300	1500
senza condiz.re, 2.coppia dischi formandana	mm ca.	-	-	700	900
con condizionatore	mm ca.	900	900	1350-2650	-
Adeguamento automatico al suolo					
longitudinale	gradi	-	-	-	-
trasversale	gradi	-	-	-	-
Attrezzature accessorie per condizionatore					
Giri del condizionatore	g/min	936	936	936	-
a richiesta	g/min	-	-	-	-
Pneumatici e pesi					
Pneumatici		-	-	-	-
Peso	Kg ca	481	529	840	950
Peso con condizionatore	Kg ca	626	674	1028	-
Cuffia per spargimento allargato		-	-	● su NC	-

● Di serie ○ A richiesta - Non disponibile

* Con distanziale supplementare (○).

** Registrazione continua dell'altezza

*** Solo sulla versione N

**** Larghezza andana a seconda della quantità di prodotto e della velocità di avanzamento.

270 FN	275 F PROFIL	290 FN	3100 FC	3100 F PROFIL (1°)	3150 FN PROFIL	3100 N / 3100 NC
2,65	2,65	2,82	3,05	3,05	3,05	3,05
2,60	2,60	2,76	3,00	3,00	3,00	3,00
37 (50)	37 (50)	45 (60)	51 (70)	51 (70)	51 (70)	51 (70)
-	-	-	60 (82)	-	-	60 (82)
II	II	II	II	II	II	II
540 / 1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000
750	-	750	750	-	-	-
4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3
36/42*	30-52**	36/42*	30-52**	30-52**	36/42**	36/42*
+25	+25	+25	+25	+25	+25	+25
●	●	●	○	●	●	●***
○	○	○	○	○	○	○***
-	-	-	-	-	-	-
1200	1200	1350	1450	1450	1450	1500
700	700	800	900	950	950	900
-	-	-	1350	-	-	1000-1600
20	20	20	20	20	20	-
12	20	12	12	20	20	-
-	-	-	900	-	-	900
-	-	-	770	-	-	770
-	-	-	-	-	-	11,5/80-15,3 8 PR
605	780	630	810	820	820	1344
-	-	-	990	-	-	1604
-	-	-	-	-	-	-

La CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicative e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene stampato per una distribuzione a livello mondiale. Per l'allestimento tecnico delle macchine Vi preghiamo consultare il listino prezzi della Vostra Concessionaria CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati; ciò è assolutamente sconsigliabile durante il lavoro. Al riguardo Vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.

Dati tecnici