

LINER

		LINER 2600	LINER 2700	LINER 2800
Attacco		Cat. II	Cat. II	Cat. II
Larghezza di lavoro, deposizione di una sola andana	m (DIN)	6,20 – 6,80	6,80 – 7,40	7,40 – 8,20
deposizione di due andane	m (DIN)	–	–	–
Larghezza delle andane*	m	1,10 – 1,80	1,20 – 2,00	1,20 – 2,20
Larghezza di trasporto, con bracci portadenti montati	m	2,97	2,97	2,97
con bracci portadenti smontati	m	–	–	–
Altezza di trasporto, con bracci portadenti montati	m	3,94	3,99	3,99
con braccio portadenti smontati	m	3,18	3,38	3,47
Lunghezza di parcheggio (posizione di trasporto)	m	5,87	5,87	6,53
Fabbisogno di potenza (a partire da)	kW/CV	29/40	33/45	37/50
Giranti	nr.	2	2	2
Diametro delle giranti	m	2,90	3,20	3,50
Bracci portadenti per girante	nr.	11	12	12
Denti elastici doppi per supporto	nr.	4	4	4
Sezione dei denti elastici	mm	9	9	9,5
Formandana		telo	telo	telo
Deposizione dell'andana		centrale	centrale	centrale
Giri alla presa di forza	g/min	540	540	540
Albero cardanico grandangolare semplice		●	●	●
Telaio Contour		Carr.4-ruote	Carr.4-ruote	Carr.4-ruote att.oscill.ant
		Aggancio cardanico	Aggancio cardanico	Aggancio cardanico
Pneumatici:				
Telaio Contour: 16 x 6.50-8 10 PR		2 x 4	2 x 4	2 x 4
18 x 8.50-8 6PR		–	–	–
Telaio principale: 10.00/75-15.3 10 PR		2	2	2
15/55-17		–	–	○
Peso, circa	kg	1600	1900	2050
EAttacchi idraulici necessari		1 x s.e.	1 x s.e.	1 x s.e. 1 x d.e.
		–	–	–
A richiesta:				
Carrello a 6 ruote		–	○	○
Sollevamento singolo delle giranti (rubinetto a 3-vie)		○	○	○
Sollevamento singolo delle giranti elettroidraulico		–	–	○
Albero cardanico grandangolare doppio		–	–	–
Telo formandana aggiuntivo per la girante anteriore (2 andane)		–	–	–
Ruota tastatrice anteriore		–	–	–
Registrazione elettroidraulica del telo formandana (necessaria presa elettrica a 12 V)		–	–	–
Registrazione elettroidraulica dell'altezza delle giranti		–	–	○

● di serie

○ a richiesta

* soggetto alle condizioni del foraggio e al numero dei giri

La CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicative e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento tecnico delle macchine, Vi preghiamo consultare il listino prezzi della Vostra Concessionaria CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati.

LINER 2900**LINER 750 TWIN**

Cat. II	Barra di traino
8,00 – 9,00	4,00 – 7,50
–	7,50
1,20 – 2,40	–
2,97	3,60
–	2,40
3,99	–
3,72	–
6,53	8,55
41/55	37/50
2	2
3,80	3,50
14	12
4	4
9,5	9,5
telo	telo
centrale	sinistra
540	540
●	●
Carr.4-ruote att.oscill.ant	Carr.4-ruote
Aggancio cardanico	Att. card. post.
2 x 4	–
–	2 x 4
–	–
2	–
2250	1720
1 x s.e.	1 x s.e.
1 x d.e.	1 x d.e.
○	–
○	–
○	–
–	○
–	○
–	○
–	○
○	–



Ogni filo d'erba conta.

Nel prospetto „Ogni filo d'erba conta“accanto agli andanatori ad una e a quattro giranti trovate gli andanatori a due giranti con scarico laterale LINER 650 TWIN, LINER 1250 PROFIL e LINER 1550 TWIN PROFIL.