

# ROLLANT

## ROLLANT 260

Potenza consigliata	da 50 kW (68 CV)
Albero cardanico grande angolare semplice, bullone di sicurezza.	●
Giri alla presa di forza	540 g/min

### Dimensioni della camera di pressatura

Diametro	1,50 m
Larghezza	1,23 m
Rulli di pressatura, numero	17
Doppia legatura automatica a spago	●
Larghezza di raccolta del Pickup	1,80 m
Sollevamento idraulico del Pickup	●
Denti elastici per fila	24
Distanza dei denti elastici	70 mm

### Dimensioni della macchina

Altezza	2,61 m
Larghezza	2,50 m
Lunghezza	4,86 m
Carreggiata	2,13 m
Pneumatici	11,5/80-15,3 10 PR
Peso	ca. 2240 kg
Console di comando	CLAAS Standard Terminal (CST)

● Di serie ○ A richiesta

Equipaggiamento a richiesta:

legatore a rete ROLLATEX, lamiera convogliatrice del Pickup, cavo ISOBUS\*, CLAAS Medium Terminal (CMT), pneumatici 15,0/55-17 10 PR; 19,0/45-17\* 10 PR. \* Fare riferimento al Listino Italia in vigore.

La CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicative e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento tecnico delle macchine, vi preghiamo di consultare il listino prezzi della vostra Concessionaria CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati. Ciò viene fatto solo per illustrare meglio le funzioni e non deve assolutamente essere imitato. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.

Dati tecnici