

## ROLLANT

|  | ROLLANT<br>340                       | ROLLANT**<br>340 R                   | ROLLANT<br>350 R                     | ROLLANT<br>350 RC                    |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Larghezza di raccolta del Pickup       | 1,85 m                               | 2,10 m                               | 2,10 m                               | 2,10 m                               |
| Ruote tastatrici fisse*                | ●                                    | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Ruote tastatrici oscillanti*           | ○                                    | ○                                    | ○                                    | ○                                    |
| Organi di introduzione                 | Forca                                | Rotore convogliatore                 | Rotore convogliatore                 | ROTO CUT                             |
| Numero dei coltelli                    | –                                    | –                                    | –                                    | 14                                   |
| ROTO REVERSE                           | –                                    | –                                    | ○                                    | ○                                    |
| Numero dei rulli di pressatura         | 16                                   | 16                                   | 16                                   | 16                                   |
| MPS                                    | –                                    | –                                    | ●                                    | ●                                    |
| Diametro della camera di pressatura    | 1,25 m                               | 1,25 m                               | 1,25 m                               | 1,25 m                               |
| Larghezza                              | 1,20 m                               | 1,20 m                               | 1,20 m                               | 1,20 m                               |
| Legatura a rete e/o spago              | ●                                    | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Espulsore delle balle                  | ●                                    | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Lubrificazione automatica delle catene | ●                                    | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| Pneumatici*                            | 11.5/80-15.3 8 PR                    | 11.5/80-15.3 8 PR                    | 11.5/80-15.3 8 PR                    | 11.5/80-15.3 8 PR                    |
| A richiesta*                           | 15.0/55-17 10 PR<br>19.0/45-17 10 PR | 15.0/55-17 10 PR<br>19.0/45-17 10 PR | 15.0/55-17 10 PR<br>19.0/45-17 10 PR | 15.0/55-17 10 PR<br>19.0/45-17 10 PR |
| Consolle comandi                       |                                      |                                      |                                      |                                      |
| CLAAS Standard Terminale (CST) oppure  | ●                                    | ●                                    | ●                                    | ●                                    |
| CLAAS Medium Terminal (CMT)            | ○                                    | ○                                    | ○                                    | ○                                    |
| Lamiera deflettrice                    | ○                                    | ○                                    | ○                                    | ○                                    |
| Innesto a camma albero cardanico       | ○                                    | ○                                    | ○                                    | ○                                    |

● Di serie

○ A richiesta

\* a secondo allestimento Paese

\*\* Non commercializzata in Italia.

La CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicative e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento tecnico delle macchine, Vi preghiamo consultare il listino prezzi della Vostra Concessionaria CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati.

FIRST CLAAS SERVICE®  
Dati tecnici