

CORTO	Falciatrici anteriori			
	3200 F PROFIL	310 F	285 F	

Falciatrice

Larghezza di lavoro	m	3,05	3,05	2,82
Larghezza di trasporto	m	3,00	3,00	2,76
Larghezza andane senza dischi formandana	mm, ca.	–	–	–
Larghezza andane con 1 coppia di dischi formandana	mm, ca.	1100–1450	1100–1450	1000–1350
Larghezza andane con 2 coppie di dischi formandana	mm, ca.	900–1450	900–1450	800–1350
Tamburi falcianti	n.	4	4	4
Coltelli per tamburo	n.	3	3	3
Altezza di taglio regolare	mm	42/30–52*	42	42
Altezza di taglio con distanziale (+6mm)	mm	48/–	48	48
Altezza di taglio con disco per taglio alto (+25mm)	mm	67/55–77*	67	67
Peso	kg. ca.	820/830*	750	700

Requisiti del trattore

Categoria attacchi	cat.	II	II	II
Giri alla presa di forza	g/min	1000	540/1000	540/1000
Giri alla presa di forza opzionale	g/min	–	750	750
Distributori idraulici		1 s.e. ⁽¹⁾ /1 d.e. ⁽²⁾	1 s.e. ⁽¹⁾	1 s.e. ⁽¹⁾
Fabbisogno di potenza	kW/CV	51/70	51/70	45/60

Equipaggiamento

Sospensione a molle		●	●	●
ACTIVE FLOAT		○	○	○
Dischi per taglio alto		○	○	○
Distanziale		○	○	○
Coltelli ad attacco rapido		●	●	●
Senza dischi formandana		–	–	–
Dischi formandana		●	●	●
Dischi formandana supplementari		○	○	○
Ribaltamento idraulico dei teli di protezione		○	–	–
Dispositivo di bloccaggio per il trasporto a comando idraulico		–	–	–
Sollevamento idraulico		–	–	–
Cavalletto d'appoggio/ruote		–	–	–
Cartelli di segnalazione con luci		○	○	○
Specchio doppio		○	○	○
Regolazione continua dell'altezza di taglio		○	○	○

1 Per ACTIVE FLOAT in opzione

2 Per teli di protezione idraulici in opzione

3 Per sollevamento a comando idraulico in opzione

* Sottotipo con regolazione in continuo altezza di taglio

● Standard ○ In opzione □ Disponibile – Non disponibile

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze pratiche. Pertanto, si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto è stato stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento delle macchine, vi preghiamo di consultare

CORTO	Falciatrici posteriori			
	3200 CONTOUR	220	190	

Falciatrice

Larghezza di lavoro	m	3,05	2,10	1,85
Larghezza di trasporto	m	2,05	1,95	1,80
Larghezza andane senza dischi formandana	mm, ca.	2200	900	800
Larghezza andane con 1 coppia di dischi formandana	mm, ca.	1100–1450	–	–
Larghezza andane con 2 coppie di dischi formandana	mm, ca.	900–1450	–	–
Tamburi falcianti	n.	4	2	2
Coltelli per tamburo	n.	3	4	3
Altezza di taglio regolare	mm	42	42	42
Altezza di taglio con distanziale (+6mm)	mm	48	48	48
Altezza di taglio con disco per taglio alto (+25mm)	mm	67	67	67
Peso	kg. ca.	1050	590	540

Requisiti del trattore

Categoria attacchi	cat.	II	II	II
Giri alla presa di forza	g/min	1000	540	540
Giri alla presa di forza opzionale	g/min	–	–	–
Distributori idraulici		1 s.e. ⁽¹⁾ /1 d.e	1 s.e. ⁽³⁾	1 s.e. ⁽³⁾
Fabbisogno di potenza	kW/CV	51/70	33/45	29/39

Equipaggiamento

Sospensione a molle		–	○	○
ACTIVE FLOAT		●	–	–
Dischi per taglio alto		○	○	○
Distanziale		○	○	○
Coltelli ad attacco rapido		●	●	●
Senza dischi formandana		●	●	●
Dischi formandana		○	–	–
Dischi formandana supplementari		○	–	–
Ribaltamento idraulico dei teli di protezione		–	–	–
Dispositivo di bloccaggio per il trasporto a comando idraulico		○	–	–
Sollevamento idraulico		–	○	○
Cavalletto d'appoggio/ruote		○/○	–	–
Cartelli di segnalazione con luci		○	○	○
Specchio doppio		–	–	–
Regolazione continua dell'altezza di taglio		○	○	○

il listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati; ciò è assolutamente sconsigliabile durante il lavoro. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.