

QUANTUM

		5700 P	5700 S	4700 P	4700 S	3800 P *	3500 P
Volume di carico	m ³	37	34,5	32	29	33,2	28
Volume di carico con compressione media	m ³	66,6	58,7	57,6	49,3	59,8	50,4
Accoppiamento*							
Accoppiamento alto con occhio di traino		○	○	○	○	●	○
Accoppiamento basso con attacco a sfera 80 Scharmüller		–	–	–	–	○	–
Accoppiamento basso con occhio di traino ¹		●	●	●	●	○	●
Pick-up							
Larghezza di raccolta	mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Diametro	mm	320	320	320	320	320	320
File di denti	n.	5	5	5	5	5	5
Pneumatici ruota tastatrice		16 x 6.50-8	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8
Luce libera dal suolo timone articolato sfilato	mm	680	680	680	680	680	680
Rotore/Coltelli							
Larghezza	mm	1586	1586	1586	1586	1586	1586
Diametro	mm	860	860	860	860	860	860
File di denti	n.	9	9	9	9	9	9
Coltelli	n.	33	33	33	33	33	33
Lunghezza di taglio minima teorica	mm	45	45	45	45	45	45
Fondo mobile							
Catene	n.	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Comando a due velocità del fondo mobile		●	●	○	○	–	–
Dimensioni/Pesi							
Lunghezza totale	mm	9410	9800	8310	8700	9250	8100
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Altezza totale con pneumatici di serie	mm	3870	3870	3870	3870	3680	3680
Altezza totale con sponda ribaltata	mm	3040	3040	3040	3040	3050	3050
Carreggiata	mm	1950	1950	1950	1950	1850	1850
Altezza del pianale con pneumatici di serie	mm	1340	1340	1340	1340	1180	1180
Peso max consentito	t	16	16	16	16	13	11
Carico ammesso sul timone	t	2	2	2	2	2	1,2
Assali/Pneumatici*							
Assale autosterzante		○	○	○	○	○	–
710/35 R 22.5		●	●	●	●	●	–
620/40 R 22.5		○	○	○	○	○	–
560/45 R 22.5		○	○	○	○	○	–
500/55-20		●	●	●	●	●	–
555/45-17		–	–	–	–	○	○
500/50 R 17		–	–	–	–	○	●
Comando*							
Distributori idraulici		load sensing	load sensing	load sensing	load sensing	1 s.e. + 1 d.e. (+1 s.e.) ²	1 s.e. + 1 d.e.
Comando ISOBUS tramite COMMUNICATOR II		●	●	●	●	–	–
CLAAS CONTROL TERMINAL		–	–	–	–	●	●
Equipaggiamento*							
Terzo rullo dosatore		–	○	–	○	–	–
Albero cardanico grandangolare doppio		○	●	○	●	○	○
Sospensione idraulica timone		○	○	○	○	–	–
Kit luci		○	○	○	○	–	–

● Di serie ○ A richiesta – Non disponibile * Fare riferimento al listino Italia in vigore.

¹ disponibile a seconda del Paese

² per opzione assale autosterzante

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento tecnico delle macchine, vi preghiamo di consultare il listino prezzi della vostra Concessionaria CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati: ciò è assolutamente sconsigliabile durante il lavoro. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.