

Piattaforme di taglio

Testate

Piattaforme di taglio VARIO		VARIO 1230, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770
Piattaforme di taglio CERIO		CERIO 930, CERIO 770
Piattaforme di taglio CONVIO FLEX / CONVIO		CONVIO FLEX 1230, CONVIO FLEX 1080, CONVIO 1230, CONVIO 1080
Equipaggiamento colza		Per tutte le piattaforme di taglio VARIO e CONVIO FLEX / CONVIO, non disponibile per le piattaforme di taglio CERIO
Piattaforme di taglio pieghevoli		C 540, C 450
CORIO CONSPEED	file	12, 8
CORIO	file	8
SUNSPPEED	file	12, 16
MAXFLEX		MAXFLEX 1200, MAXFLEX 1050, MAXFLEX 930, MAXFLEX 770
Piattaforme di taglio VARIO da riso		Disponibili in versione HD con equipaggiamento accessorio per riso
Piattaforme di taglio CERIO da riso		Disponibili in versione HD con equipaggiamento accessorio per riso
SWATH UP		SWATH UP 450
Comando regolazione testata, elettroidraulico	g/min	284-420
Comando a più stadi della testata	g/min	332, 420
Freno attivo della piattaforma di taglio		○

Piattaforme di taglio standard

Larghezze effettive di taglio		CERIO 930 (9,22 m), CERIO 770 (7,70 m)
Trasmissione		Scatola di trasmissione su un lato
Sparticampo pieghevoli		●
Distanza lama – coclea convogliatrice	mm	480-680, regolabile manualmente
Frequenza di taglio	colpi/min	1218
Coclea convogliatrice multidita		●
Invertitore, idraulico		●
Automatismi della piattaforma di taglio		
CONTOUR		●
AUTO CONTOUR		○
Regolazione giri aspo		●
Regolazione altezza aspo		●
Posizione di stazionamento		●
Lama di taglio di ricambio		●
Alzaspighe		●

Piattaforme di taglio VARIO

Larghezze effettive di taglio		VARIO 1230 (12,27 m), VARIO 1080 (10,74 m)	VARIO 930 (9,22 m), VARIO 770 (7,70 m)
Trasmissione		Scatola di trasmissione sincronizzata sui due lati	Scatola di trasmissione su un lato
Sparticampo pieghevoli		●	●
Distanza lama – coclea convogliatrice	mm	490-1135, con 700 mm di margine di regolazione in continuo	490-1135, con 700 mm di margine di regolazione in continuo
Lama di taglio		Sdoppiata, trasmissione sincronizzata su entrambi i lati	Continua
Frequenza di taglio	colpi/min	1218	1218
Supporto aspo e coclea		Aspo e coclea convogliatrice sdoppiati con supporto centrale	Aspo e coclea continui
Diametro coclea convogliatrice		660	660
Automatismi della piattaforma di taglio			
CONTOUR		○	●
AUTO CONTOUR		●	○
Regolazione giri aspo		●	●
Regolazione altezza aspo		●	●
Regolazione orizzontale aspo		●	●
Posizione tavola di taglio		●	●
Posizione di stazionamento		●	●
Lama di taglio di ricambio		●	●
Alzaspighe		●	●